

# ダンパ引合仕様書

## ダンパ本体部

■ ダンパ名称 :

■ TAG.No :

■ 口 径 :

■ 面 間 :

■ 台 数 :

流体仕様	流体名	
	流量	Nm <sup>3</sup> /H
	圧力	kPa
	温度	℃
	全閉時差圧	kPa
	許容リーク量	%
	材質	フランジ
ケーシング		
弁 体		
シャフト		
グランドパッキン		
取付姿勢		水平 / 垂直 / 傾斜 ( )
設置場所	屋内 / 屋外	
塗装仕様	下地処理	種ケレン
	下 塗	
	上 塗	
	仕 上 色	

## 駆 動 部

手動式	手動レバー	
	ウォームギヤ	
	チェーンホイール	

空動式	供給圧力	MPa
	開閉時間	秒
	電 磁 弁	AC V
	エアセット	
	スピードコントローラ	
	リミットスイッチ	開 / 閉
ポジションナ		

電動式	動力電源	AC V HZ 相
	操作電源	AC V HZ
	開閉時間	秒
	ポテンシオメータ	Ω

備 考

※お引合の際には上記仕様条件をお知らせ下さい。

代理店
-----



## 中国ベンド株式会社

□本 社 / 〒733-0002 広島市西区楠木町4-6-23 TEL (082) 509-0111 FAX (082) 509-0101  
 IP電話 050-3360-5585  
 □東京オフィス / 〒113-0034 東京都文京区湯島1-2-10-201 TEL (03) 5296-7340 FAX (03) 5296-7342  
 IP電話 050-3360-5577  
 □大阪オフィス / 〒553-0003 大阪市福島区福島5-13-18(福島ビル7階) TEL (06) 6453-5771 FAX (06) 6453-5940  
 IP電話 050-3305-4781  
 □広島工場第1・2・3・4 / 〒731-3362 広島市安佐北区安佐町久地字矢形山1990-1 TEL (082) 810-3030 FAX (082) 810-3031  
 IP電話 050-3360-5582